

## Технические данные

### Код продукта

**5992MS99**

### Название

**Прозрачный полиэфирный грунт**

### Свойства

Отличная прозрачность. Высокая заполняемость, хорошо шлифуется

### Назначение

Прозрачный полиэфирный грунт, предназначен для закрытопористой отделки фасадов, столешниц и дверей. При окрашивании экзотических пород древесины (тик, палисандр) рекомендуется предварительно нанести специальный изолирующий грунт.

### Тех.данные

Плотность, Kg/l : 1 (±0,020)  
Вязкость\* : 95 (± 2) сек  
Сухой остаток по весу : 92 (± 2) %,  
Жизнеспособность : 40-50 минут  
\*Ford nr 4 при 20°C/68F

### Приготовл. смеси

**5992MS99** : 100 частей к весу или объёму  
**91302575** : 0,5 - 2 частей к весу или объёму  
**Важно! Тщательно перемешать перед добавлением 91592000!!!**  
**91592000** : 2 части к весу или объёму  
**DL0010** : 10 – 15 частей к весу или объёму

### Тех.информация

Метод нанесения : распыление  
Вязкость смеси\* : 20 (± 2) сек  
Рекомендуемый расход : 150 – 180 г/м<sup>2</sup>  
Количество слоёв : 2  
Сушка до шлифовки : 12 часов (при 20°C)  
Сушка до складирования : 12 часов (при 20° C)  
\*Ford nr 4 at 20°C/68F

### Срок хранения

: 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°C макс.

### Дата составления

Июль 2009