



ALBERO VERNICI™

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Код продукта

FT5006

Описание

Грунт полиуретановый прозрачный

Свойства

: Продукт обладает хорошей порозаполняемостью, эластичностью, прозрачностью и шлифуемостью.

Способ применения

: Грунт ПУР прозрачный, подходит так для закрытопористой как для открыто пористой отделки плоских деталей, дверей и собранной мебели.

Тех. Данные

Плотность, кг/л : 0,951 ($\pm 0,050$)
Вязкость* : 70 (± 5) sec
Сухой остаток : 48 (± 2) %

Жизнеспособность : 4-5 ч
*Ford nr 4 при 20°C

Приг. Смеси

FT5006 : 100 частей по весу или объему
CT0017 : 50 частей по весу или объему
DDL230 : 15 частей по весу или 30 по объему

ВЯЗКОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЯЗКОЗИМЕТРОМ

Тех. Информация

Способ нанесения : распылением
Вязкость при нанесении* : 15 (± 2) сек
Рекомендуемый расход : 140 - 180 г/м² на 1 слой
Количество слоев : 1 или 2
Шлифовка : 1 ч (20°C)
Полное высыхание : 2 ч (20° C)
*Ford nr 4 при 20°C

Хранение

: 12 месяцев, в закрытой таре, при макс. Температуре 30°C, защищенной от влаги.